



产品概述

400A/600A液冷超充终端，输出电压50VDC~1000VDC，可适用所有车辆的充电需求，电流输出最大支持400A/600A，单枪最大功率可达到400KW/600KW，让充电更简单快捷，运营更为高效，让“充电”比肩“加油”成为可能，提升充电体验。

更轻便：枪线重量减少70%，单手可轻松操作；

更安全：枪线智能温控，降温能力提升300%，充电更安全；

更便捷：支持VIN充电及无感支付技术，充电更便捷；

更高效：提升场站运营效率30%以上；

更快捷：输出电流最大400A/600A，功率最大可达400KW/600KW。

主要技术参数

型号	RDB-ZD400D/S	RDB-ZD600D/S
电压范围	50VDC~1000VDC	50VDC~1000VDC
单路电流范围	≤400A	≤600A
单路最大输出功率	400KW	600KW
BMS辅源	12VDC(24VDC可定制)	12VDC(24VDC可定制)
启动方式	密码、扫码、刷卡(选配)、VIN(选配)	密码、扫码、刷卡(选配)、VIN(选配)
安装方式	落地式	落地式
人机交互	7英寸触摸液晶屏	7英寸触摸液晶屏
通信接口	4G全网通/以太网	4G全网通/以太网
充电接口	2个	2个
枪线外径	28mm	34mm
枪线冷却方式	液冷	液冷
冷却介质	专用硅油	专用硅油
枪线长度	3.5米(柜外)	4.5米(柜外)
防护等级	IP54	IP54
工作温度	-20℃~+50℃	-20℃~+50℃
相对湿度	5%~95%RH(无凝露)	5%~95%RH(无凝露)
海拔高度	2000m	2000m
尺寸(W*D*H)	500mm*480mm*1455mm	500mm*480mm*1455mm
重量	≤110kg	≤100kg