



产品概述

7KW系列产品外观精致，安装便捷。采用高集成设计方案，极简自助式操作设计，为电动汽车提供安全可靠、
交流钣金系列产品外观精致，安装便捷。采用高集成设计方案，极简自助式操作设计，为电动汽车提供安全可
靠、稳定高效的充电服务，同时可兼容220V/7KW和380V/11KW、21KW。

功能：智能显示充电、过压、欠压、过流、电能计量、漏电检查、黏连检测、接地检查、OLED显示、蓝牙、
有序充电；

执行标准：IEC61851、IEC62752、IEC62196-2、SAE J1172；

使用场景：商场、写字楼、园区、住宅小区、公园、旅游景区等充电场景。

主要技术参数

名称	技术参数
输入电压	220V AC±20% 单相
工作频率	45-65Hz
输出电压范围	与输入同步
额定输出电流	16A-32A
额定输出功率	7kW
计量精度	板载计量 ≤2.0
待机功耗	离线：≤5W 联网：≤10W
有序充电	选配
漏电保护	外置A+DC6，DC6或B型 漏电模块/CCID20
基础保护功能	过欠压/过流/接地/黏连/漏电
工作/存储温度	-40°C~+55°C；-40°C~+85°C
环境湿度	≤95%
显示方式	LED，LCD
充电方式	即插即充、刷卡、蓝牙、扫码
通信协议	支持OCPP1.6