

# 优亮系列 消防应急嵌入式筒灯


Fire Emergency Recessed Downlight




开孔尺寸:  $\varnothing 100$



开孔尺寸:  $\varnothing 120$



开孔尺寸:  $\varnothing 140$



开孔尺寸:  $\varnothing 160$

## 产品参数

产品代码: KL-ZFJC-E7WQ5-T19  
 可选配: 人体感应/声光控/雷达感应  
 额定功率: 7W/12W  
 应急时间:  $\geq 90$ min  
 额定电压: DC24V/36V  
 通讯方式: 二总线  
 光源类型: LED  
 工作模式: 持续型/非持续型  
 防护等级: IP30  
 工作环境:  $0\text{C}\sim 55\text{C}$   $\text{Rh}<90\%$   
 壳体材料: 铝材/阻燃塑材  
 执行标准: GB17945-2010  
 安装方式: 嵌入式  
 供电形式: 集中电源型/自带电源  
 控制方式: 集中控制型

## 功能特点

- 灯具使用寿命长, 安装、拆卸更方便;
- 灯具内部的所有紧固件采用了防松脱、防震措施;
- 灯具表面经特殊处理防火性能极佳;
- 采用原装进口芯片, 智能技术、性能更稳定、控制更灵活;
- 创新贴片LED技术照射面积大人性化设计;
- 安全电压DC18-36V供电通讯, 工作更安全、稳定;
- 符合GB17945-2010国家标准;